

Renault 20 L - TL - GTL

Type	Renault 20 Limousine R. 27110 à traction AV. 4 portes - 1 hayon relevable - 5 places. Sièges AV séparés à dossier inclinable. Ceintures de sécurité AV à enrouleurs.
Carrosserie	Tout acier formant avec le plancher rigide un châssis-coque. Poids à vide en ordre de marche 1 175 kg (mécan.), 1 215 kg (autom.) Poids total maxi autorisé 1 615 kg (mécan.), 1 615 kg (autom.) Charge utile 440 kg (mécan.), 400 kg (autom.) Poids total roulant 2 560 kg (mécan.), 2 015 kg (autom.)* Poids remorquable (remorque freinée) 1 020 kg (mécan.), 450 kg (autom.)* Volume du coffre à bagages 420 dm ³ à 1 m ³ Diamètre de braquage 10,80 m (assistée) (entre trottoirs) 10,40 m (manuelle)
Moteur	Placé à l'AV - 4 cylindres en ligne - 4 temps - chemises humides et amovibles. Refroidissement par liquide en circuit hermétique. Cylindrée (alésage x course) 1 647 cm ³ (79 x 84 mm) Puissance fiscale 9 CV Puissance maxi DIN 90 ch à 5 750 tr/mn
Performances	Vitesse maximum 165 km/h (mécan.) 160 km/h (autom.)
Boîte de vitesses	Mécanique : A 4 rapports AV, tous synchronisés et une marche AR. Couple conique : 9 x 34 (1/3,778). Commande par levier central au plancher. Automatique : A 3 rapports AV et une marche AR. Couple : 8 x 33 (1/4,125). Lever de sélection sur une console centrale.
Suspension	4 roues indépendantes. Ressorts hélicoïdaux AV, et AR. Barre anti-roulis AV et AR. Amortisseurs hydrauliques télescopiques.
Direction	A crémaillère. Nombre de tours du volant : 4 (manuel), 3 (assistée). Démultiplication : 22,23 : 1 (manuel), 13,9 : 1 (assistée).
Pneus	165 SR 13 à arceaux.
Freins	Disque à l'AV et tambour à l'AR. Commande hydraulique à double circuit assistée par servo-frein. Répartiteur de freinage sensible à la charge évitant le blocage des roues AR. Indicateur de chute de pression.
Équipement électrique	12 volts - Alternateur 50 A - Batterie 200/40 A/h.
Capacités	Réservoir essence 60 litres Circuit refroidissement 7,7 litres Carter moteur (huile) 4 litres Boîte de vitesses 2 litres
Options	Peinture métallisée vernie. Sièges simili - Renault 20 L - TL - GTL. Pare-brise feuilleté, vitres teintées et toit ouvrant : Renault 20 TL et GTL. Conditionnement d'air : Renault 20 GTL. BOITE AUTOMATIQUE : Renault 20 TL et GTL.

* P.T.R. et poids remorquables alignés sur les véhicules à transmission mécanique avec adoption équipement refroidissement (refroidisseur d'huile).

Renault 20 L - TL - GTL

